

Roth indstiksfittings, rustfri stål

Roth indstiksfittings er udført i rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2. De rustfrie fittings leveres i 15, 18, 22 og 28 mm og kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.

Teknisk beskrivelse

Roth rustfri indstiksfittings kan anvendes på MultiPex® rør, CU-rør samt rustfrie rør. Der skal altid anvendes støttebøsninger på pex-rør.

De rustfrie fittings kan bla. anvendes ved tilslutning af målere, ventiler, fordelerrør og til samling af de 3 rørtyper.

Der må ikke anvendes kompressionfittings eller presfittings direkte på fittingens nipler.

Tekniske data

Driftstryk	max. 10 bar
Driftstemperatur med pex-rør	max. 70°C
Driftstemperatur med CU-rør	max. 110°C
Indstiksdybder i fittings:	15 mm - 23 mm
	18 mm - 23 mm
	22 mm - 27 mm
	28 mm - 31 mm
VA godkendelse nr. med pex-rør	1.22/20807
VA godkendelse nr. med CU-rør	1.22/19348
VA godkendelse nr. med rustfrie rør	1.22/21028

Fittingskroppen er fremstillet af rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2.

Gribering af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af Acetalplast.

Tilbehør

	VVS-nr.
Roth demonteringsværktøj 15 mm	047198.015
Roth demonteringsværktøj 18 mm	047198.018
Roth demonteringsværktøj 22 mm	047198.022
Roth demonteringsværktøj 28 mm	047198.028

