

## Roth indstiksfittings, rustfri stål

Roth indstiksfittings er udført i rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2. De rustfrie fittings leveres i 15, 18, 22 og 28 mm og kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.

### Teknisk beskrivelse

Roth rustfri indstiksfittings kan anvendes på MultiPex® rør, samt CU-rør. Der skal altid anvendes støttebøsninger på pex-rør. De rustfrie fittings kan bla. anvendes ved tilslutning af målere, ventiler og fordelerrør. Rustfrit fittings må ikke anvendes direkte på rustfrie rør.

Der må ikke anvendes kompressionfittings eller presfittings direkte på fittingens nipler.

### Tekniske data

Driftstryk	max. 10 bar
Driftstemperatur med pex-rør	max. 70°C
Driftstemperatur med CU-rør	max. 110°C
Indstiksydbder i fittings:	15 mm - 23 mm
	18 mm - 23 mm
	22 mm - 27 mm
	28 mm - 31 mm
VA godkendelse nr. med pex-rør	1.22/20807
VA godkendelse nr. med CU-rør	1.22/19348

Fittingskroppen er fremstillet af rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2.  
Gribering af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af Acetalplast.

### Tilbehør

	VVS-nr.
Roth demonteringsværktøj 15 mm	047198.015
Roth demonteringsværktøj 18 mm	047198.018
Roth demonteringsværktøj 22 mm	047198.022
Roth demonteringsværktøj 28 mm	047198.028

