

Roth fordelerskab til Minishunt Plus

Roth fordelerskab til Minishunt Plus 437 x 475 x 108 mm

Roth fordelerskab til Minishunt Plus er et vandtæt gulvvarmeskab, som kan bruges sammen med Roth styring, Roth duo-fordeler og Roth Minishunt Plus.

Skabet anvendes til indbygning i væg. Ophænget i skabet er fastgjort i både højde- og sideled og giver en enkel montering af Roth Minishunt Plus.

Med skabene leveres Roth rørgennemføringer, som kan bruges til alle typer rør (glatte rør og tomrør) fra dimension 10- 34 mm.

Niplerne tilpasses nemt til den rigtige dimension og er indvendigt smurt fra fabrikken for at lette montagen af rørene.

Hvis niplerne skal bruges sammen med tomrør, skal man supplere med en fikseringsnipel til tomrør 20-28 mm eller 25-34 mm. De vandtætte skabe opfylder kravene i DS469. Skabet er testet og godkendt i henhold til NT VVS 129, hvilket gør, at skabet også kan bruges til drikkevandsinstallationer.

Teknisk beskrivelse

Roth fordelerskab til Minishunt Plus er fremstillet i metal og forbehandlet med Oxsilan-teknologi, en miljøvenlig korrosionsbeskyttelse.

Skabet er pulverlakeret i farven Hvid, RAL 9010. Øvrigt indvendigt udstyr er udført i galvaniseret stål.

Når skabet monteres i væggen, er indbygningsdybden 108 mm, med dør og ramme monteret, er dybden 127 mm.

Skabene leveres med rørgennemføringer 10-34 mm fremstillet i EPDM samt Roth QuickBox® overløb (se separat monteringsvejledning).

Anvendelsesområde

> Gulvvarmeanlæg



Roth fordelerskab til Minishunt Plus

Teknisk data

Roth Minishunt Plus fordelerskab

VVS-nr. SF1000.131

Tillbehör

Roth fikseringsnippel 20–28 mm

Roth fikseringsnippel 25–34 mm

VVS-nr. 046297.728

VVS-nr. 046297.734

B	H	D	Indbygningsmål	Antal huller	Antal nipler	Vægt
350 mm	419 mm	108 mm	108 mm	8	8	8,2 kg

