

Roth Project serie - trådløst system til gulvvarmeregulering



- › En del af Roth Project serien til større projekter
- › 8-kanals Roth Project kontrolenhed
- › Roth Project rumtermostat eller Roth Project gulvføler

Roth Project - trådløst system til gulvvarmeregulering

Roth Project gulvvarmereguleringssystem, er den seneste tilføjelse til vores konkurrencedygtige løsninger til større projekter.

Roth Project gulvvarmereguleringssystem bruges til individuel styring og regulering af rumtemperaturen i bygninger med gulvvarmesystemer, hvor der er behov for et enkelt, men velfungerende system.

Systemet består af trådløse rumtermostater, trådløse gulvfølere, 8-kanals kontrolenhed, samt Projekt termomotorer.

Roth Project kontrolenhedens funktioner:

- › Direkte vægmontering eller brug af DIN-skinne
- › Nem parring af termostaterne ved hjælp af et læsevenligt display på 5 sprog (dansk, engelsk, norsk, svensk og finsk)
- › Et godt overblik over installerede termostater med ønskede temperaturer og aktuelle temperaturer
- › Nem aflæsning af signalstyrke for hver termostat, der sikrer hurtig og korrekt placering
- › Nem aflæsning af batteriniveau
- › Synlig alarm i tilfælde af mistet forbindelse til rumtermostaterne
- › Nem tilslutning til pumpe gennem 230V-udgang
- › Spændingsfri udgang til styring af kedlen

Roth Project termostater fås i 2 varianter:

Roth Project rumtermostat - med et lille display og touch-knapper til nem temperaturindstilling

- › Design, der er glat og let at rengøre
- › Mulighed for midlertidig tilsidesættelse af den indtastede komforttemperatur i et udvalgt antal timer, hvorefter temperaturen vender tilbage til den forrige indstilling
- › Mulighed for at låse knapperne for at undgå utilsigtet drift
- › Nem aflæsning af batteriniveau

Roth Project gulvføler - overvågning min./maks. gulvtemperatur

- › Hvid termostat, der er nem at rengøre, uden knapper og display - indstilles gennem kontrolpanelet på kontrolenheden
- › Bruges som beskyttelse mod overtemperatur på et trægulv eller for at sikre en behagelig gulvtemperatur, f.eks. på badeværelset
- › skal anvendes i kombination med Project rumtermostaten

Tilbehør

Hvis den trådløse kommunikation udfordres på grund af ugunstige sendeforhold, er det muligt at installere en ekstern antenne. Ved lange afstande mellem kontrolenhed og termostater kan der monteres en repeater for at forbedre transmissionen af signalet.

For yderligere produktinformation se; roth-danmark.dk