

# Roth Touchline® SL Plus rumtermostat

## Roth Touchline® SL Plus rumtermostat

Hvid termostat med et stort display, beskyttet af en gennemsigtig polycarbonatplade. Strømforsyningen er 2 x 1,5V AAA-batterier. Temperaturen indstilles nemt med de to touchknapper (< />), og menuknappen giver dig adgang til mere avancerede indstillinger. "Tilbage"- knappen bruges til at vende tilbage fra menuer. Termostaten er også udstyret med en fugtføler så fugtighed (RF) kan aflæses i rumtermostatens display.

Termostaten er kompatibel med alle generationer af Roth Touchline® SL kontrolenheder.



### Tekniske data

Roth Touchline® SL Plus rumtermostat	VVS-nr. 466397.190
Forsyningsspænding	2 stk. AAA 1.5V
Batterilevetid	> 2 år (gulvsensor > 4 år)
Energiforbrug standby	~ 50uA
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 30°C
Komfort-gulvtemperatur, indstillingsområde	+15 - + 30°C
Gulvtemperatur, maks. indstillingsområde	+26 - + 35°C
Ekstern gulvsensor (2,5 m)	NTC 10k B = 3435K
Nøjagtighed (opløsning)	± 0.5 K.
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhed	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde op til	30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

