

Roth Touchline SL Plus rumtermostat til indbygning, 230V

Roth Touchline SL Plus rumtermostat til indbygning, 230V

Hvid termostat med et stort LCD display, beskyttet af en gennemsigtig polycarbonatplade. Strømforsyningen er 230V og termostaten skal monteres i en vægboks af en kvalificeret installatør.

Temperaturen indstilles nemt med de to touchknapper (V/A).

Rumtermostaten kan monteres med en ledningsført føler for regulering af gulvtemperaturen.

Termostaten er også udstyret med en fugtføler så fugtighed (RF) kan måles, hvilket er særligt vigtigt hvis systemet også anvendes til gulvkøling.



Termostaten er kompatibel med alle generationer af Roth Touchline® SL kontrolenheder.

Tekniske data

Roth Touchline® SL Plus rumtermostat 230V	VVS-nr. 466397.194
Forsyningsspænding	230V
Energiforbrug standby	~ 300uA
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 35°C
Komfort-gulvtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 50°C
Gulvtemperatur, maks. indstillingsområde	+18 - + 50°C
Ekstern gulvsensor (2,5 m)	NTC 10k B = 3435K
Nøjagtighed (opløsning)	± 0.5 K.
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhed	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde op til	30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

