

Roth Touchline® SL Standard rumtermostat

Roth Touchline® SL Standard rumtermostat

Hvid eller sort termostat med display, der er beskyttet af en gennem-sigtig polycarbonatplade. Strømforsyningen er 2 x 1,5V AAA-batterier. Temperaturen indstilles nemt med de to touchknapper (< />), og menuknappen (□) giver adgang til mere avancerede indstillinger. Rumtermostaten er udstyret med en fugtføler så fugtighed (RF) kan aflæses i rumtermostatens display. Rumtermostaten kan også forbindes med en fortrådet gulvføler til regulering af gulvtemperaturen.

Termostaten er kompatibel med alle generationer af Roth Touchline® SL kontrolenheder.



Tekniske data

Roth Touchline® SL Standard rumtermostat (hvid) VVS-nr. 466397.180
 Roth Touchline® SL Standard rumtermostat (sort) VVS-nr. 466397.181

Forsyningsspænding	2 stk. AAA 1.5V
Batterilevetid	> 2 år (gulvsensor > 4 år)
Energiforbrug standby	~ 50uA
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 30°C
Komfort-gulvtemperatur, indstillingsområde	+15 - + 30°C
Gulvtemperatur, maks. indstillingsområde	+26 - + 35°C
Ekstern gulvsensor (2,5 m)	NTC 10k B = 3435K
Nøjagtighed (opløsning)	± 0.5 K.
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhed	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde op til	30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

