

Roth Touchline® SL rumtermostat, IR

Roth Touchline® SL rumtermostat, IR

Rumtermostaten leveres i både hvid og sort og er med LCD display. Ved brug af touchknapperne (< / >) er det nemt at indstille den ønskede rumtemperatur og via menuknappen (□) får man adgang til mere avancerede indstillinger og aflæsninger. Forsyningsspændingen er 2 x AAA 1,5V batterier.

Rumtermostaten har integreret inferrød (IR) gulvføler til at regulere komfort-temperaturen på gulvet. Rumtermostaten er også forsynet med fugtføler som konstant måler den relative luftfugtighed i rummet. Denne funktion er vigtig, særligt når anlægget anvendes i anlæg med gulvkøling.

Rumtermostaten med IR funktion er kompatibel med nyere Touchline® SL kontrolenheder.



Tekniske data

Roth Touchline® SL rumtermostat med IR, hvid	VVS nr. 466397.160
Roth Touchline® SL rumtermostat med IR, sort	VVS nr. 466397.161
Forsyningsspænding	2 stk. AAA 1.5V batterier
Batterilevetid	Ca. 20 måneder
Energiforbrug standby	~ 90uA
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 35°C
IR gulvføler type	Indbygget IR føler
Komfort-gulvtemperatur, indstil.-område	+15 - + 35°C
Nøjagtighed, rumtemperatur	± 0.5°C
Nøjagtighed, gulvtemperatur	± 1.0°C
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhet	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde op til	30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Max. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

Roth Touchline® SL rumtermostat, IR

