

Roth Touchline® SL rumtermostat, X

Roth Touchline® SL rumtermostat, X

Rumtermostaten er i et buet design med display og fås i mathvid eller matsort. Strømforsyningen er 2 x AA 1.5V batterier. Temperaturen indstilles nemt med de to fysiske knapper (▼/▲) og menuknappen (☰) giver adgang til mere avanceret indstillinger.

Rumtermostaten er også udstyret med fugtføler, så luftfugtigheden (RF) kan aflæses på displayet. Via menuknappen får man adgang til mere avancerede indstillinger, såsom nøgletås, der forhindrer utilsigtet indstilling af rumtermostaten. Rumtermostaten kan også forbindes med en fortrådet gulvføler til regulering af gulvtemperaturen.



Tekniske data

Roth Touchline® SL rumtermostat X, hvid	VVS-nr. 466397.170
Roth Touchline® SL rumtermostat X, sort	VVS-nr. 466397.171
Forsyningsspænding	2 stk. AA 1.5V
Batterilevetid	4 år

Energiforbrug standby	~ 50uA
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 30°C
Komfort-gulvtemperatur, indstillingsområde	+15 - + 30°C
Gulvtemperatur, maks. indstillingsområde	+26 - + 35°C
Ekstern gulvsensor (2,5 m)	NTC 10k B = 3435K
Nøjagtighed (opløsning)	± 0.5 K.
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhed	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde op til	30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

