

Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 4 kanaler

Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 4 kanaler

Roth Touchline® SL 4-kanals udvidelsesmodul kan tilsluttes både Roth Touchline® SL Master kontrolenhed med 8 kanaler eller udvidelsesmodul med 8 kanaler. Roth Touchline® SL 4-kanals udvidelsesmodul tilsluttes ved hjælp af det medfølgende 0,5 m BUS-kabel. 4 kanals udvidelsesmodulet tilsluttes Master eller udvidelsesmodulerne og styres/betjernes via disse.

Til hver Master kontrolenhed og udvidelsesmodul kan der tilsluttes et ledningsført 4 kanals udvidelsesmodul. Master kontrolenheden og udvidelsesmodulerne kan også forbindes via 4-leder kabel (BUS) for at sikre optimal kommunikation mellem kontrolenhederne i større bygninger eller i bygninger med ugunstige sendeforhold.

Tekniske data

Roth Touchline® SL udvidelsesmodul,	VVS-nr. 466397.064
4 kanaler	230V AC
Forsyningsspænding	3 W
Energiforbrug	9 (NC/NO), 230V AC
Antal udgange og spænding	9 termomotorer
Maks. vedvarende belastning	(0,3A) (3 udgange med 2 stk. termomotorer og 1 udgang med 3 stk. termomotorer)
	4 termostater/sensorer
Trådløse kanaler	6 radiatormotorer (pr. zone)
	6 vindueskontakter (pr. zone)
	(EN60730)
Beskyttelsesklasse I	85 cm
Strømforsyningskabel	5-50 C
Omgivelsestemperatur	<80% RF
Omgivende fugtighed	-20-+50 C
Opbevarings-/transporttemperatur	IP20 (EN60529)
Beskyttelsesgrad	WT 3.15A (5 x 20 mm)
Sikring glassikring	CE2014/53/EU
Godkendelser	

