

# Roth Touchline® SL udvidelsesmodul, 8 kanaler

## Roth Touchline® SL udvidelsesmodul, 8 kanaler

Moderne trådløst regulering til gulvvarme, køling og radiatorer. Systemet kan også styres via Roth Touchline® SL appen, hvis systemet udvides med Roth Touchline® SL WiFi modul. Roth Touchline® SL giver også mulighed for at styre radiatorer ved hjælp af de trådløse radiatormotorer.

Der kan trådløst tilsluttes op til 3 stk. Roth Touchline® SL udvidelsesmoduler med 8 kanaler, på Roth Touchline® SL Master kontrolenheden med 8 kanaler. Udvidelsesmodulet kan monteres direkte på væggen eller ved hjælp af en 35 mm DIN-skinne, som medleveres.

Til hver Master kontrolenhed og udvidelsesmodul kan der tilsluttes en ledningsført 4 kanals udvidelsesmodul, således at et system kan bestå af op til 48 zoner/kanaler. Master kontrolenheden og udvidelsesmodulerne kan også forbindes via 4-leder kabel (BUS) for at sikre optimal kommunikation mellem kontrolenhederne i større bygninger eller i 1bygninger med ugunstige sendeforhold.



### Tekniske data

Roth Touchline® SL udvidelsesmodul, 8 kanaler	VVS-nr. 466397.068
Forsyningsspænding	230V AC
Energiforbrug	6 W
Antal udgange og spænding	19 (NC/NO), 230V AC
Maks. vedvarende belastning	19 termomotorer (0,3 A), (3 udgange med 3 stk. termomotorer og 5 udgange med 2 stk. termomotorer)
Trådløse kanaler	8 termostater/sensorer
	6 radiatormotorer (pr. zone)
	6 vindueskontakter (pr. zone)
Beskyttelsesklasse I	(EN60730)
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde (op til)	30 m (i almindelig bygning)
Ledningsført BUS forbindelse	RS485 (max. 100 m)
Maks. belastning pumperelæ	230V og 0,5 A
Maks. belastning potentialefrit relæ	1A
Strømforsyningskabel	85 cm
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Omgivende fugtighed	< 80% RH
Opbevarings-/transporttemperatur	-20°C — +50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Sikring glassikring	WT 6,3A (5x20 mm)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

