

# Roth Touchline® SL WiFi modul

## Trådløs opkobling mellem Roth Touchline® SL og internettet

### Beskrivelse

Roth Touchline® SL WiFi modul anvendes til trådløs opkobling mellem Roth Touchline® SL kontrolenhed, master og internettet så det er muligt at regulere sit gulvvarmeanlæg via Roth Touchline® SL appen.

Via appen er det muligt at foretage alle de samme indstillinger som hvis man er hjemme i sit hus, samtidigt med at man vil få alarmer fra varmestyringen direkte til sin app.

Systemet består af en kontrolenhed som trådløst forbindes til den lokale router og via RS kabel tilsluttes Master kontrolenheden.

Boksen har et betjeningspanel som bl.a. anvendes ved parring af enheden til routeren og samtidig giver det en god oversigt over forbindelsen til routeren.


### Roth Touchline® SL WiFi modul

- > Modulet kan monteres direkte på væggen
- > Op til 30 m indendørs rækkevidde



### Tekniske data

Roth Touchline® SL WiFi modul	VVS-nr. 466397.002
Energiforbrug	0,5 W
Udgang	RS kabel
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmissionfrekvens	2,4 Ghz
Rækkevidde (op til)	30 m (i alm. bygning)
Netværkskabel RS12	200 cm (kablet må være op til 15 meter langt)
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Omgivende fugtighed	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	-20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU



### Systemkrav for router

- > 2.4 GHz b/g/n på 20 MHz båndet (op til 150 mbit)
- > Max. WPA2 sikkerhed
- > Ports TCP port 2000, TCP port 2001, TCP port 80 skal være åbne

