

Roth Touchline® SL rumtermostat til indbygning, 230V

Roth Touchline® SL rumtermostat til indbygning, 230V

Rumtermostaten har display og indbygget fugtføler så fugtighed (RF) kan aflæses i rumtermostatens display. Rumtermostaten anvendes sammen med Roth Touchline® SL kontrolenheder. Temperaturen indstilles nemt med de to touchknapper (v/∧), og menuknappen (≡) giver adgang til mere avancerede indstillinger.

Rumtermostaten forsynes med 230V spænding og skal installeres i en forfradåse/indmuringsdåse. 55 x 55 mm rammesystemer skal bruges, f.eks fra ELKO, Schneider, Siemens mv.



Tekniske data

Roth Touchline® SL rumtermostat til indbygning, 230V, hvid VVS-nr. 466397.120
 Roth Touchline® SL rumtermostat til indbygning, 230V, sort VVS-nr. 466397.121

Energiforbrug standby	0,1W
Forsyningsspænding	230V
Rumtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 35°C
Komfort-gulvtemperatur, indstillingsområde	+5 - + 50°C
Gulvtemperatur, maks. indstillingsområde	+18 - + 50°C
Ekstern gulvsensor	(2,5 m) NTC 10k 0 Ohm ved 25°C
Nøjagtighed (opløsning)	± 0.5 K.
Tidskonstant (tidsforsinkelse)	Ca. 4 min.
Aktiveringstid (vækningstid)	< 2 sek.
Maks. tvunget opdateringstid for data fra kontrolenhed	10 sek.
Standby-display uden drift	Maks. 5 sek.
Standby iht. program. på brugerniveau	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde	op til 30 m (almindelig bygning)
Omgivelsestemperatur	0 - 55°C
Omgivende fugtighed	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

