

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Roth North Europe A/S  
Centervej 5  
DK-3600 Frederikssund  
Telefon: +45 47 38 01 21  
Telefax: +45 38 02 42 61  
Internet: www.roth-northeurope.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Indstikfittings til Pex-rør som  
QUICKBOX-RED  
dim. 15 mm**

**FABRIKAT:**

Roth Nordic A/S

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: ROTH
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Indstikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløsering og udløserkappe. Låseringen er konisk og radialt opslidset, så der er en række tænder som vender ind mod centrum. Efter indstikning af et PEX-rør fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse den indbyggede udløsering ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus er udført i legeringerne CC499K eller CW602N, låseringe er i rustfri stål og gummitætning er i EPDM gummi og støttering er i Acetalplast.
Dimension	15 x 2,5mm